

traffic

high performance underlay

performance cushioning for your carpet



Specifikace (Charakteristické hodnoty)

Povrchy	Červený polymerní film a stabilizační netkané rouno	
Jádro	EHD+ Extra hustá, recyklovaná industr. pěna ± 120kg/m ³	+5% -0%
Tloušťka	9mm	±5%
Váha role	17.4 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² ± 1%	šíře ±2cm délka ±11cm

BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce

Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	<6%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	<7%
Kompresní práce (dlouhodobé zátěži)	BS4098	>140 J/m ²
Uchování kompresní práce	BS4098	> 74%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U - Luxusní použití

Floorwise Reference: F9TR/3/Dec 2016

Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	2.80 Togs (0,280 m ² K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	ISO 140-8	Δ LW 40 dB

