

Datum revize: SEPT 2011
Revize: 4
Kod: FWG/599/04
Strany: 6
Autorizováno: GO

Floorwise F599 HD lepidlo ve spreji

1. IDENTIFIKACE SUBSTANCÍ/PŘÍPRAVY A FIREMNÍCH PROHLÁŠENÍ

NÁZEV PRODUKTU: **F599 HD Lepidlo ve spreji**

VÝROBCE: Floorwise Group Ltd
Floorwise House, 22 High Street
Kegworth, Derby DE74 2DA

DOVOZCE: ProFlooring s.r.o., Raichlova 2610/9, 155 00 Praha 5

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý. Limitované známky karcinogenních účinků
Natlakovaná nádobka. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.
Nepropichujte a nezapalujte, dokonce ani po použití. Nestříkejte sprej do otevřeného ohně nebo na rozžhavené materiály – **NEKUŘTE při používání spreje.**

3. SLOŽENÍ/INFORMACE SLOŽEK

Název	EC NO.	CAS-NO.	Obsah	Clasifikace
Butane	203-448-7	106-97-8	30-60%	F+;R12
Butanone	201-159-0	78-93-3	<1%	F;R11;Xi;R36 R66 R67
Dichloromethane	200-838-9	75-09-2	10-30%	Karc. kat. 3;R40
Propane	200-827-9	74-98-6	30-60%	F+;R12

Plné znění všech rizikových frází je zobrazen v sekci 16 GB (R-PHRASES SECTION 16)

4. PRVNÍ POMOC

INHALACE: Při inhalaci vyvést osobu na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou radu

POŽITÍ: Při požití NEVYVOLÁVAT zvracení.
Ihned vyhledat lékaře a ukázat nádobu nebo etiketu

KONTAKT S POKOŽKOU: Při kontaktu s pokožkou, utřít papírovým ubrouskem či podobným hadříkem, poté očistit za pomoci čističe pryskyřice nebo čistícího krému na ruce. Nepoužívat rozpouštědla. Finálně umýt mýdlem a vodou. V případě prosáknutí oděvem, tento urychleně sundejte a omyjte pokožku jako výše.

KONTAKT S OČIMA: Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a pokračovat ve vyplachování alespoň 15 minut. Poté vyhledat lékařskou radu

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

PROTIPOŽÁRNÍ MEDIA: Oheň může být uhašen za použití: pěnového přístroje, sněhového přístroje nebo přístroje se suchou pěnou

NEOBVYKLÉ POŽÁRNÍ & VÝBUŠNÉ NEBEZPEČÍ: Aerosolové nádoby mohou při požáru vybuchovat.

SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ: Toxické plyny/výpary/dýmy : Carbon Dioxide (CO₂), Carbon Monoxide (CO).

6. NÁHODNÉ OPATŘENÍ

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Používat pouze v dobře větraných prostorách, výpary nevdechovat, používejte vhodné ochranné pomůcky, vyvarujte se kontaktu lepidla z kůží a očima

ODSTRAŇOVÁNÍ a ČIŠTĚNÍ ZBYTKU: Poskytněte ventilaci a zabraňte šíření zbytků. Zabraňte úniku do kanalizace. Použijte absorbent jako pilin, suchý písek nebo zemina a umístěte do kontejneru.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Držte mimo dosah tepla, otevřeného ohně, jisker. Vyvarujte se cákanců a kontaktu s pokožkou a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování výparů. Používejte vhodné respiratory jestliže kontaminace překročí akceptovatelnou úroveň.

SKLADOVACÍ OPATŘENÍ: Hořlavé/zápalné – Držte mimo dosah oxidiserů, ohně a plamenů. Uzemněte kontejner a přepravní vybavení k eliminaci statické elektřiny a jisker. Skladujte při rozumných teplotách v suchém a dobře větraném prostoru.

SKLADOVACÍ TŘÍDA: Skladování hořlavých kapalin

8. VYSTAVOVANÉ LIMITY/OSOBNÍ OCHRANA

Název	STD	TWA – 8HRS		STEL – 15 MIN		NOTES
Butane	WEL	660ppm	1450 mg/m ³	750ppm	1810 mg/m ³	
Butanone	WEL	200ppm (Sk)	600 mg/m ³ (Sk)	300ppm (Sk)	899 mg/m ³ (Sk)	
Dichloromethane	WEL	100ppm (Sk)	350 mg/m ³ (Sk)	300ppm (Sk)	1060 mg/m ³ (Sk)	

WEL = Limity vystavení na pracovišti

OCHRANNÉ POMUCKY:



STROJÍRENSKÉ ROZMĚRY

Proti výbušné obecné a lokální výfukové ventilace

RESPIRAČNÍ VYBAVENÍ

Respirační ochrana musí být použita, jestliže kontaminace vzduchu překročí akceptovatelnou hodnotu. Použijte respirátor s plynovou vložkou vhodnou pro organické látky.

OCHRANA RUKOU

Jestliže je riziko s přímým kontaktem látky nebo stříkanci s pokožkou, musí být používány ochranné rukavice vyrobené z Nitrilu.

OCHRANA OČÍ

Používejte pracovní ochranné brýle k eliminaci možnosti zasažení očí lepidlem.

OSTATNÍ OCHRANA

Používejte ochranný oblek k zamezení krátkodobého či dlouhodobého kontaktu lepidla s pokožkou

HYGIENICKÉ OPATŘENÍ

Jestliže byla kůže zasažena, neprodleně ji omyjte. Umyjte si ruce po každé směně, práci či před jídlem, použitím toalety a před kouřením.

9. FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VZHLED:	Aerosol
BARVA:	Čirá
ZÁPACH:	Chlorinated Hydrocarbons
FYZICKÉ DATA	Tlak nádoby 70psi
ROZPUSTNOST:	Mírně rozpustný ve vodě. Rozpustný v: Chlorinated Hydrocarbons
BOD VARU (°C):	- 4 Relativní hustota: 0.798
ZÁPALNÝ BOD (°C):	- 40

10. STABILITA A REAKTIVITA

STABILITA: Vyvarujte kontaktu s: teplo, jiskry, plameny

MATERIÁLY K VYVAROVÁNÍ: silné zásady, silné kyseliny, silné oxidační látky

HAZARDNÍ ROZKLADNÍ PRODUKTY: Oheň vytváří: Toxické plyny/výpary/děmy z: Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO₂), Fosgene (COCl₂), Hydrogen Chloride (HCl), Chlorine. Pomalé hydrolysis s vodou tvoří Hydrochloric Acid.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

INHALACE: Škodlivé při inhalaci

POŽITÍ: Může zapříčinit zdravotní problémy při požití

KONTAKT S POKOŽKOU: Delší kontakt může zapříčinit vysušení a podráždění pokožky.

KONTAKT S OČIMA: Postříkání a výpary mohou zapříčinit podráždění a pálení.

OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY: Karcinogenní Kategorie 3.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

EKOTOXICITA

Produkt není považován jako nebezpečný pro životní prostředí. Tak jako tak se vyvarujte kontaminaci vodních zdrojů a suchozemského prostředí.

13. ZVÁŽENÍ LIKVIDACE

METODY LIKVIDACE

Zlikvidujte obaly a zbytky v souladu s nařízením vlády či orgánem pro nakládání s odpady.

14. PŘEPRAVNÍ INFORMACE

UK SILNIČNÍ TŘÍDA:	2
ŘÁDNÝ PŘEPRAVNÍ NÁZEV:	AEROSOLS
UN NO. CESTA:	1950
ADR CLASS NO :	2.1
ADR BAL: SKUPINA :	N/A
CEFIC TEC(R) NO.:	20G5F
RID PACK GROUP:	N/A
IMDG CLASS:	2.1
IMDG PACK GR.:	N/A
MFAG:	SEE GUIDE
AIR CLASS:	2.1
AIR PACK GR.:	N/A
UK ROAD PACK GR:	N/A
ADR CLASS:	CLASS 2.1: GASES
ADR LABEL NO.:	2.1
RID CLASS NO.:	2.1
UN NO. SEA:	1950
IMDG PAGE NO.:	2.1
EMS:	F-D, S-U
UN NO. AIR:	1950
AIR SUB CLASS:	N/A
AIR SUB CLASS: 6.1	



15. REGULAČNÍ INFORMACE



ŠTÍTKY:

OBSAHUJE

Dichloromethane

FRÁZE RIZIK

R12 Extrémně hořlavé

R40 Škodlivé. Limitované známky karcinogenních účinků

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE

- S2 Udržujte z dosahu dětí
- S9 Udržujte kontejner v dobře větraných prostorách
- S13 Udržujte z dosahu jídla, pití a krmiva pro živočichy
- S16 Udržujte mimo zdroje vznícení – při použití NEKUŘTE
- S23 Nevdechujte výpary/sprej
- S36/37/39 Používejte vhodné ochranné oděvy, rukavice, oční/obličejové ochranné pomůcky
- S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
- S56 Likvidujte tento materiál a jeho obal v nebezpečných nebo příslušných kontejnerech
- A1 Natlakovaná nádoba: ochraňte před slunečním zářením a teplotám převyšujícím 50°C.
Nepropichujte a nevhazujte do ohně, ani po použití
- A2 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozžhavené plochy/předměty

ZÁKONNÉ PŘEDPISY

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) regulations 2009 (S.I 2009 No. 716). Control of Substances Hazardous to Health.

SCHVÁLENÝ KÓD PRAXE

Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply. Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

ODBORNÉ POZNÁMKY

CHIP for everyone HSG(108). Workplace Exposure Limits EH40. Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.

16. OSTATNÍ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

Tento produkt by měl být používán dle pokynů Floorwise Group Ltd. Pro další informace kontaktujte dovozce či vedení výrobce.

INFORMAČNÍ ZDROJE

Tento bezpečnostní list byl sestaven za použití současných bezpečnostních informací dodaných distributory surových materiálů.

REVIZNÍ PŘIPOMÍNKY

Tento bezpečnostní list nahrazuje a ruší všechny předchozí vydání a uživatelé jsou varováni k přesvědčení že používají platný BL. Zlikvidujte všechny předchozí BL, aby nedošlo k záměně současných za předchozí.

PLNÉ RIZIKOVÉ FRÁZE

R12 Extrémně hořlavé

R11 Vysoce hořlavé

R36 Dráždivé pro oči

R40 Limitované známky karcinogenních účinků

R66 Opakovaný kontakt může vest k vysušení pokožky a jejímu popraskání

R67 Výpary mohou vest k malátnosti a závratí

VYDÁNÍ: 4
DATUM REVIZE: Září 2011
DATUM PŘEZKOUMÁNÍ: Září 2015

Data obsažená v tomto bezpečnostním listě jsou dodána, jak požaduje zákon pro ochranu zdraví a bezpečí osob v komerční sféře, které jsou považovány za schopné rozumět a nakládat s těmito informacemi. Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře, založeny na posledních znalostech známých firmě Floorwise Group Ltd., následně firmě ProFlooring s.r.o.

Žádné známé relevantní informace nebyly opomenuty v tomto bezpečnostním listě a informace obsažené v dokladu jsou základem k bezpečnému použití výrobku uživatelem.

Uživatel tohoto produktu nemůže na základě poskytnutých informací předpokládat jakékoliv abnormální použití tohoto výrobku. Jestliže Vám obsažené informace nestačí k bezpečnému použití výrobku, kontaktujte prosím firmu ProFlooring s.r.o., nebo přímo firmu Floorwise Group Ltd. před zahájením požadovaných prací.

Výhradní dovoz a distribuce: ProFlooring s.r.o., Bavorská 856,15500, Praha 5

www.proflooring.cz info@proflooring.cz