

Zdravá vinylová podlaha USFloors COREtec®

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kolekcia | COREtec® |
| Hrúbka | 5 mm |
| Nášľapná vrstva | 0,55 mm |
| Farba | hnedá |
| Dizajn | štruktúra dreva |
| V - drážka | bez V-drážky |
| Trieda záťaže | 33 / 42 (EN ISO 10874) |
| Šírka lamely | 183 mm |
| Dĺžka lamely | 1 220 mm |
| Balenie | 12 x lamela / 2,68 m ² |
| Odolnosť voči ohňu | Bfl - S1 (EN 13501) |
| Odolnosť voči poškrabaniu | Class T (En 660-2) |
| Rovnosť a pravouhlosť | < 0,15 mm (EN 24342) |
| Tepelná stálosť | < 0,02 mm (EN 23999) |
| Rozmerová stálosť | < 0,02 mm (EN 23999) |
| Elektrostatické vlastnosti | < 2 kV (EN 1815) |
| Protišmykové vlastnosti | DS (EN 13893) R10 (DIN 51130) |
| Emisie formaldehydu | E1 (EN 717 - 1) |
| Akustická izolácia | ΔLw = 17 dB (EN 140) |
| Odolnosť voči kolieskam na stoličke | Vhodné, Pass (EN 425) |
| Stálofarebnosť | 8 (ISO 105 - B02) |
| Tepelný odpor | 0,027 m K/W (EN 12667 ISO 8302) |
| Podlahové vykurovanie | Vhodné (EN 12524) |
| Odolnosť voči chemikáliám | Veľmi dobrá (EN 423) |
| Certifikovaná odolnosť voči pretlačeniu | 0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012) |

Protišmykové vlastnosti - DS / R10

Mäkká, teplá, kumuluje teplo - vďaka obsahu kameňa, ktorý sa nahrieva z priestorovej teploty

Farebná stálosť - aj pri ďalšej objednávke farebne rovnaký dekór

Originálne príslušenstvo - soklové, prechodové, ukončovacie a schodové lišty v podobnom farebnom prevedení ako podlaha

Výrobca US Floors patrí do divízie **Shaw industries USA** - najväčší predajca podláh v USA





100% vodeodolná podlaha



Extrémna stabilita - až 400 m² bez dilatačných medzier, bez prechodových líšt a prahov



Aklimatizácia- nie je potrebná, montáž od 0° - do 60°



Jednoduchá montáž na klik - montáž na akýkoľvek povrch (na keramiku, podlahu, prasknutý betón - tolerancia 4 mm/2 bm)



Integrovaná korková podložka - nekopíruje podklad, nie je potrebné stierkovanie podkladu



Redukcia zvuku - 17 dB



Vhodné na podlahové kúrenie / chladenie - Áno, tepelný odpor 0,027 k/W m²



Odolnosť voči poškrabaniu - Trieda záťaže 42 - priemyselná záťaž, dvojité akrylové vrstvy s korundom



Odolnosť voči domácim miláčikom



Elektrostatické vlastnosti