

## Zdravá vinylová podlaha USFloors COREtec®

<b>Kolekcia</b>	COREtec®
<b>Hrúbka</b>	5 mm
<b>Nášľapná vrstva</b>	0,55 mm
<b>Farba</b>	krémová
<b>Dizajn</b>	štruktúra dreva
<b>V - drážka</b>	bez V-drážky
<b>Trieda záťaže</b>	33 / 42 (EN ISO 10874)
<b>Šírka lamely</b>	183 mm
<b>Dĺžka lamely</b>	1 220 mm
<b>Balenie</b>	12 x lamela / 2,68 m <sup>2</sup>
<b>Odolnosť voči ohňu</b>	Bfl - S1 (EN 13501)
<b>Odolnosť voči poškrabaniu</b>	Class T (En 660-2)
<b>Rovnosť a pravouhlosť</b>	< 0,15 mm (EN 24342)
<b>Tepelná stálosť</b>	< 0,02 mm (EN 23999)
<b>Rozmerová stálosť</b>	< 0,02 mm (EN 23999)
<b>Elektrostatické vlastnosti</b>	< 2 kV (EN 1815)
<b>Protišmykové vlastnosti</b>	DS (EN 13893) R10 (DIN 51130)
<b>Emisie formaldehydu</b>	E1 (EN 717 - 1)
<b>Akustická izolácia</b>	ΔLw = 17 dB (EN 140)
<b>Odolnosť voči kolieskam na stoličke</b>	Vhodné, Pass (EN 425)
<b>Stálofarebnosť</b>	8 (ISO 105 - B02)
<b>Tepelný odpor</b>	0,027 m K/W (EN 12667 ISO 8302)
<b>Podlahové vykurovanie</b>	Vhodné (EN 12524)
<b>Odolnosť voči chemikáliám</b>	Veľmi dobrá (EN 423)
<b>Certifikovaná odolnosť voči preťačeniu</b>	0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)

Protišmykové vlastnosti - DS / R10

Mäkká, teplá, kumuluje teplo - vďaka obsahu kameňa, ktorý sa nahrieva z priestorovej teploty

Farebná stálosť - aj pri ďalšej objednávke farebne rovnaký dekór

Originálne príslušenstvo - soklové, prechodové, ukončovacie a schodové lišty v podobnom farebnom prevedení ako podlaha

Výrobca US Floors patrí do divízie **Shaw industries USA** - najväčší predajca podláh v USA





**100% vodeodolná podlaha**



**Extrémna stabilita** - až 400 m<sup>2</sup> bez dilatačných medzier, bez prechodových líšt a prahov



**Aklimatizácia**- nie je potrebná, montáž od 0° - do 60°



**Jednoduchá montáž na klik** - montáž na akýkoľvek povrch (na keramiku, podlahu, prasknutý betón - tolerancia 4 mm/2 bm)



**Integrovaná korková podložka** - nekopíruje podklad, nie je potrebné stierkovanie podkladu



**Redukcia zvuku** - 17 dB



**Vhodné na podlahové kúrenie / chladenie** - Áno, tepelný odpor 0,027 k/W m<sup>2</sup>



**Odolnosť voči poškrabaniu** - Trieda záťaže 42 - priemyselná záťaž, dvojité akrylové vrstvy s korundom



**Odolnosť voči domácim miláčikom**



**Elektrostatické vlastnosti**