

Zdravá vinylová podlaha USFloors COREtec®

Kolekcia	COREtec® PRO PLUS long 4V
Hrúbka	5 mm
Nášľapná vrstva	0,55 mm
Farba	hnedá
Dizajn	štruktúra dreva
V - drážka	4V
Trieda záťaže	33 / 42 (EN ISO 10874)
Šírka lamely	183 mm
Dĺžka lamely	1 520 mm
Balenie	12 x lamela / 3,34 m ²
Odolnosť voči ohňu	Bfl - S1 (EN 13501)
Odolnosť voči poškrabaniu	Class T (En 660-2)
Rovnosť a pravouhlosť	< 0,15 mm (EN 24342)
Tepelná stálosť	< 0,02 mm (EN 23999)
Rozmerová stálosť	< 0,02 mm (EN 23999)
Elektrostatické vlastnosti	< 2 kV (EN 1815)
Protišmykové vlastnosti	DS (EN 13893) R10 (DIN 51130)
Emisie formaldehydu	E1 (EN 717 - 1)
Akustická izolácia	ΔLw = 17 dB (EN 140)
Odolnosť voči kolieskam na stoličke	Vhodné, Pass (EN 425)
Stálofarebnosť	8 (ISO 105 - B02)
Tepelný odpor	0,027 m K/W (EN 12667 ISO 8302)
Podlahové vykurovanie	Vhodné (EN 12524)
Odolnosť voči chemikáliám	Veľmi dobrá (EN 423)
Certifikovaná odolnosť voči pretlačeniu	0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)

Protišmykové vlastnosti - DS / R10

Mäkká, teplá, kumuluje teplo - vďaka obsahu kameňa, ktorý sa nahrieva z priestorovej teploty

Farebná stálosť - aj pri ďalšej objednávke farebne rovnaký dekór

Originálne príslušenstvo - soklové, prechodové, ukončovacie a schodové lišty v podobnom farebnom prevedení ako podlaha

Výrobca US Floors patrí do divízie **Shaw industries USA** - najväčší predajca podláh v USA





100% vodeodolná podlaha



Extrémna stabilita - až 400 m² bez dilatačných medzier, bez prechodových líšt a prahov



Aklimatizácia- nie je potrebná, montáž od 0° - do 60°



Jednoduchá montáž na klik - montáž na akýkoľvek povrch (na keramiku, podlahu, prasknutý betón - tolerancia 4 mm/2 bm)



Integrovaná korková podložka - nekopíruje podklad, nie je potrebné stierkovanie podkladu



Redukcia zvuku - 17 dB



Vhodné na podlahové kúrenie / chladenie - Áno, tepelný odpor 0,027 k/W m²



Odolnosť voči poškrabaniu - Trieda záťaže 42 - priemyselná záťaž, dvojité akrylové vrstvy s korundom



Odolnosť voči domácim miláčikom



Elektrostatické vlastnosti