

HOLBORN

FabricagemethodeGetuft 1/4" lussen poolPoolsamenstelling100% polypropyleneTuftdoekGeweven PPRugVliesPoolgewichtca. 580 gr/m2.Dppervlak poolgewicht

Totaalgewicht

Vlies : ca. 1735 gr/m2. <u>Poolhoogte</u> ca. 5,5 mm. <u>Totale hoogte</u>

Vlies : ca. 8,5 mm. <u>Aantal noppen</u> ca. 44.170 m2 <u>Breedte</u> 400 cm. <u>Lichtechtheid</u> ISO 105 B02: 5 tot 8 <u>Waterechtheid</u> EN 1307, annex F: 5 <u>Brandklasse</u>

/lies : Efl (EN13501-1)
Warmtedoorlaatweerstand
0,120 m2 K/W
Geluidsisolatie
10,0 dB
Bijzonderheden

AB

Méthode de fabrication Tuftée 1/4" bouclé Composition du velours 100% polypropylene Support Tissé PP Dossier Feutre Poids du velours ca. 580 gr/m2. Poids de surface

Poids total

Feutre : ca. 1735 gr/m2. <u>Hauteur du poil</u> ca. 5,5 mm. <u>Hauteur total</u>

Feutre: ca. 8,5 mm. <u>Nombre de points</u> ca. 44.170 m2 <u>Largeur</u> 400 cm. <u>Résistance à la lumière</u> ISO 105 B02: 5 à 8 <u>Résistance à l'eau</u> EN 1307, annex F: 5 <u>Classement feu</u>

Feutre: Efl (EN13501-1) <u>Résistance thermique</u> 0,120 m2 K/W <u>Isolation aux bruits d'impact</u> 10,0 dB <u>Charactéristiques</u> Herstellungsverfahren Getufted 1/4" Schlinge Polmaterial 100% polypropylene Trägermaterial PP Gewebe Rückenausrüstung Vlies Polgewicht ca. 580 gr/m2. Polschicht gewicht

Gesamtgewicht

Kleuren

4 colours

8112 Berber 8114 Rust 8122 Silver

8124 Grey

Coloris

Vlies : ca. 1735 gr/m2. <u>Polhöhe</u> ca. 5,5 mm. <u>Gesamthöhe</u>

Vlies : ca. 8,5 mm. <u>Noppenzahl</u> ca. 44.170 m2 <u>Breite</u> 400 cm. <u>Lichtechtheit</u> ISO 105 B02: 5 bis 8 <u>Wasserechtheit</u> EN 1307, annex F: 5 <u>Brandverhaltensklasse</u>

Vlies : Efl (EN13501-1) <u>Wärmedurchlasswiderstand</u> 0,120 m2 K/W <u>Trittschalldämmung</u> 10,0 dB <u>Besonderheiten</u>

Felt



Tufting 1/4" loop-pile <u>Pile content</u> 100% polypropylene <u>Primary backing</u> Woven PP <u>Secondary backing</u> Felt <u>Pile weight</u>

Manufacturing process

ca. 580 gr/m2. Surface pile weight

Total weight


Farben

Colours

Felt : ca. 1735 gr/m2. <u>Pile height</u> ca. 5,5 mm. <u>Total height</u>

Felt : ca. 8,5 mm. <u>Number of knots</u> ca. 44.170 m2 <u>Width</u> 400 cm. <u>Light fastness</u> ISO 105 B02: 5 to 8 <u>Water resistance</u> EN 1307, annex F: 5 <u>Fire Class</u>

Felt : Efl (EN13501-1) <u>Thermal resistance</u> 0,120 m2 K/W <u>Sound isulation</u> 10,0 dB <u>Characteristics</u>



 Timzo tufting Industry BV

 8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

 Tel. 0031 (0)383854477
 Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office) Email: carpets@timzo.nl Online: www.Timzo.nl