

Kiama



97

Velours	100% SDO
Dossier	Feutre Comfortex Plus
Poids g/m ²	1.000
Epaisseur totale en mm	12
Hauteur du velours en mm	9,5
Jauge	1/8
Densité: points/m ²	141.750
Poids total: g/m ²	1.950
Résistance thermique m ² C°/W	0,16
Isolation aux bruits d'impact	DL_w = 28 dB
Classement feu	Efl

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : modéré : Chambre, Chambre d'amis,

Polmaterial	100% SDO
Rücken	Vliesrücken Comfortex Plus
Poleinsatzgewicht g/m ²	1.000
Gesamtdicke in mm	12
Polhöhe in mm	9,5
Teilung	1/8
Noppenzahl pro Qm	141.750
Gesamtgewicht: g/m ²	1.950
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,16
Trittschalldämmung	DL_w = 28 dB
Einstufung Brennstufe	Efl

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : einfach : Schlafzimmer, Gästezimmer

Pile	100% SDO
Backing	Comfortex Plus Feltbac
Pile weight g/m ²	1.000
Total thickness in mm	12
Pile height in mm	9,5
Gauge	1/8
Tufts per sqm	141.750
Total weight in g/m ²	1.950
Thermal resistance in m ² C°/W	0,16
Impact sound isolation	DL_w = 28 dB
Fire Classification	Efl

PERFORMANCE

Domestic use : light : Bedroom, Guestroom

