

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Typ výrobku	EN 1307	Textilní podlahové krytiny	
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Kalibr stehů		1/10"	
Struktura vlákna	ISO 2424	Smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Primární podklad	ISO 2424	Polyester fleece	
Sekundární podklad	ISO 2424	B1 ProBase	
Celková tloušťka	ISO 1765	6,50 mm (0,26 ")	
Výška vlasu	ISO 1766	3,6 mm (0,14 ")	
Celková hmotnost vlasu	ISO 8543	4100 g/m ² (120,9 oz/yd ²)	
Celková hmotnost vlákna	ISO 2424	670 g/m ² (19,8 oz/yd ²)	
Hmotnost vlákna nad povrchem (g/m ²)	ISO 8543	460 g/m ² (13,6 oz/yd ²)	
Hustota vlákna	ISO 8543	0,128 g/cm ³ (0,0556 lb/in ³)	
Počet vpichů	ISO 1763	1580 /dm ² (132108,1 /yd ²)	
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0493-CPR-0002-02	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	ISO 6356	Antistatický (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Rozměrová stálost	EN 986	≤ 0,20 %	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty	Požadavky
Cradle to Cradle®		Bronze	
Certifikace CRI Green Label Plus	-	GLP 1726	
Certifikát GUI Allergy		16,9	
Recyklovatelné		Ano – po použití, pouze příze, prostřednictvím ReStart® (ISO 14021)	
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		4,12 kg CO ₂ e /m ²	
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů	
Rozměry a vzory			
Čtverec	Čtverec 50 x 50 cm - 20 Čtverec=5 m ² /karton - 40 karton/paleta		
Počet dostupných dekorů	2		



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (17/03/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.